



Revestimientos Técnicos Sopstenibles S.L.



Ficha Técnica

## Fixative 500

**Fijador Acuoso Para Soportes Porosos Y no porosos**

### DESCRIPCIÓN

Fijador acuoso multiadherente para soportes porosos y no porosos, de textura tipo lija.

Producto idóneo, para hacer compatibles soportes tipo:

- Vidrio-Morteros
- Azulejo-Morteros
- Vitrificados-Morteros
- Cauchos-Aislantes térmicos

Apto para cualquier soporte poroso y no poroso utilizado en la construcción, tanto en paramentos verticales, como horizontales.

De uso exterior o interior, se puede aplicar a brocha, rodillo o airless.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Acabado:** Semimate
- **Color:** Blanco grisáceo
- **Peso específico:** 1.2 g/cm<sup>3</sup>
- **Rendimiento teórico:** Entre 0,15l. y 0,2l. /m<sup>2</sup>
- **Secado:** Al tacto 45 minutos, secado total 8 horas
- **Vida de la mezcla:** No tiene
- **Intervalos de repintado a 23<sup>o</sup>C:** Mínimo 2 horas

### ENVASES

**Fixative 500** se presenta en envases de 4l. y 15l.



Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L.



## Ficha Técnica

### APLICACIONES

Imprimación base, para la preparación de soportes cerámicos no porosos tipo, vidrio, azulejo, porcelánico, membranas, cauchos..., para la posterior aplicación de los productos ReveCork y ZERAMIC Extrem.

### MODO DE EMPLEO

#### PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

- En soportes de naturaleza nueva se limpiará a fondo, eliminando todo resto de suciedad o grasa antes de proceder a la aplicación del fijador **Fixative 500**.
- En soportes de mantenimiento o repintado, se deberá de chorrear el soporte con agua a presión (150 bares) o chorreo de arena fino (según soporte). Una vez seco o aspirado el soporte se procederá a la aplicación del fijador **Fixative-500**.

**En ambos casos se respetarán los tiempos de secado**

### PRECAUCIONES

**Fixative 500** no debe de ser guardado por un periodo superior a 1 año, siempre que este, haya sido tratado correctamente, evitando exposiciones directas del sol, heladas, humedades...

Los envases vacíos deberán de ser depositados en los puntos limpios o preparados para ello. Debiendo de respetar las normativas europeas medioambientales.