



Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L.



Ficha Técnica

FIXATIVE 750

IMPERMEABILIZANTE TERMOPLÁSTICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FIXATIVE 750 es un impermeabilizante específico para suelos y fachadas, fabricado a base de resinas termoplásticas al disolvente, de gran penetración y resistencia al roce.

Una vez Aplicado **FIXATIVE 750** tendremos unos paramentos con una gran resistencia a la intemperie, buena dureza y si la aplicación fuera sobre hormigón degradado, fortaleceremos este para que no tenga arena suelta.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Aspecto:** Semi-satinado
- **Color:** Incoloro
- **Intervalo entre capas:** 2 horas
- **Viscosidad:** 20" COPA FORD Nº 4
- **Sólidos en volumen:** 25 %
- **Espesor recomendado:** 20 - 25 MICRAS
- **Peso específico:** 0,95 ± 2 %
- **Resistencia temperatura máxima:** 70º C
- **Rendimiento:** 9-13 M²/Lt según absorción
- **PH:** 7 y 10
- **Secado 20ºC/70% HR:**
 - Tacto 30 Minutos
 - Repintado 12 Horas
- Resistencia por tracción según norma UNE-EN 1504-2
- Alargamiento a la rotura a 23ºC según norma UNE-EN ISO 547:
- Permeabilidad al agua líquida según norma UNE-EN 1504-2
- Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE-EN 1504-2
- Permeabilidad al CO₂ según norma UNE-EN 1504-2

Revestimientos Técnicos Sostenibles S.L.

Poligono Ind. El torno C/Alfareros nº13-15 41710 Utrera (Sevilla)Tf. 955 27 01 07

www.rts-spain.com/ info@rts-spain.com

APLICACIONES

FIXATIVE 750, está desarrollado específicamente para ser aplicado en:

- Suelos de hormigón
- Suelos de hormigón impreso
- Fachadas de ladrillo visto
- Piedra artificial y natural
- Revoques de mortero

MODO DE EMPLEO

Todas las superficies deberán ser previamente limpiadas de polvo y suciedad, secas y desengrasadas, para ello recomendamos utilizar un Secuestrante-Desengrasante de Humedades. Cuando se use **FIXATIVE 750** como acabado se recomienda aplicar un mínimo de dos manos, tan solo se aplicará una sola mano, cuando se use como sellador petrificador y se deberá de diluir al 10%.

En los casos de existencia de pinturas viejas, en mal estado, faltas de adherencia, etc. procederemos a la eliminación de las mismas antes de aplicar **FIXATIVE 750**. Si las pinturas fuesen viejas y estuviesen en buen estado, pero hubiera varias capas es preferible eliminar las mismas antes de aplicar **FIXATIVE 750** con el fin de evitar posibles desprendimientos de alguna capa.

Sobre **FIXATIVE 750** puede aplicarse cualquier tipo de pinturas al agua.

ENVASES Y RENDIMIENTOS

Fixative 750 se presenta en envases de 25l. y 5l. Con un rendimiento de 9-13 metros cuadrados y litro (Según absorciones).

PRECAUCIONES

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítase la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítase el contacto con la piel y los ojos, en caso de contacto lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69